









СПИРАЛЬНЫЕ ШЛАНГИ

Наименования шланга	Внутренний диаметр, дюйм,(мм)	Толщина стенки, мм	Вес одного погонного метра, гр/м	Кол-во метров в бухте, метр
Напорно-всасывающий (с армирующей спиралью желтого цвета) Sarı 	1 (25)	2,6	260	50
	1 ¼ (32)	2,8	350	50
	1 ½ (38)	3	460	50
	2 (50)	4	700	50
	2 ½ (63)	4,5	1000	24
	3 (75)	5	1400	24
	4 (100)	5,5	2200	24
	5 (128)	8	3800	24
	6 (154)	9	4200	24
Напорный(экономичный), (с армирующей спиралью красного цвета) Kırmızı 	1 (25)	2,9	220	50
	1 ¼ (32)	3,1	260	50
	1 ½ (38)	3,3	400	50
	2 (50)	3,5	550	50
	2 ½ (63)	3,9	800	25
	3 (75)	4,1	1250	25
	4 (100)	4,4	2000	24
	5 (128)	5,6	2830	24
	6 (154)	7,2	3420	24
Всасывающий (супер) (с армирующей спиралью зеленого цвета) Yeşil 	1 (25)	3,2	300	50
	1 ¼ (32)	3,4	400	50
	1 ½ (38)	4	550	50
	2 (50)	4,5	800	50
	2 ½ (63)	5	1200	24
	3 (75)	5,5	1600	24
	4 (100)	6,5	3000	24
	5 (128)	7,5	4200	24
	6 (154)	8,5	4660	24
Спиральные белые (с армирующей спиралью белого цвета) Oprak 	1 (25)	2,7	160	50
	1 1/7 (29)	2,9	170	50
	1 ¼ (32)	3	190	50
	1 ½ (38)	3,2	250	50
	2 (50)	3,4	375	50
Спиральные прозрачные (с бесцветной армирующей спиралью) Şeffaf 	1 (25)	2,7	160	50
	1 1/7 (29)	2,9	170	50
	1 ¼ (32)	3	190	50
	1 ½ (38)	3,2	250	50
	2 (50)	3,4	375	50
Вентиляционные Hava Gri 	2 (50)	2	360	50
	2 ½ (65)	2,5	600	25
	3 (75)	3	900	25
	4 (100)	3,5	1500	25
	5 (128)	4,2	1900	25
	6 (154)	5	2400	25

Допустимое отклонение массы 1 м +/- 6 % изделий.

